



SOLIS

Système d'Éclairage Solaire Intégré

Modèle 050

- Installation rapide, facile et sécurisée
- Options de gradation
- Activation automatique
- Aucun câble d'alimentation ou câblage requis
- Programmation flexible

FABRIQUÉ
AU QUÉBEC

SOLIS-050

Système d'Éclairage Solaire Intégré

Spécifications Techniques

Luminaire <small>*10 ans garantie limitée</small>	Signify Road Focus RFS-15W12LED (15 Watts)
Voltage du Système	12 Volts
Distribution d'Éclairage	R2S, R2M, R3S, R3M, Type IV (ASYM), Type V (SYMM)
Température (CCT)	2700K, 3000K -4000-K
Panneau Solaire	50 Watts – Monocristallin – Haute efficacité
Batteries	12 V 480 Wh AGM
Contrôleur <small>*5 ans garantie limitée</small>	SOLIS 0p0l0 12V Haute efficacité
Température d'Opération	-35°C ~65°C
Matériaux	Aluminium
Options	IS1: Couvert Panneau solaire, IS2: Aucun couvert
Finition	Peinture par poudrage électrostatique
Couleurs disponibles	Noir, Blanc, Bronze, Argent ou couleurs personnalisées
Poids total	50 lbs – Tête solaire seulement
Hauteur d'installation recommandée	Entre 15 et 20 pieds
Ingress Protection Code	IP65
Détecteur de mouvement	Rayon de 25 pi.
Programmation	10 Programmes /cédules disponibles Télécommande en Options
EPA	3.1 pi.ca. (Tête solaire), 0.52 pi.ca. (Luminaire)

Contactez SOLIS pour de plus amples informations:

Région de Montreal : +1 514 716 4465

info@solis-energy.ca solis-energy.ca

Lights and batteries certified

