



SOLIS

Solution d'Éclairage Solaire

Modèle 400

- Installation rapide, facile et sécurisée
- Options de gradation
- Activation automatique
- Aucun câble d'alimentation ou câblage requis
- Programmation flexible

FABRIQUÉ
AU QUÉBEC

SOLIS-400

Système d'Éclairage Solaire

Spécifications Techniques

Voltage du Système	24 Volts
Panneau Solaire	400 Watts – Monocristallin – Haute efficacité
Batteries	24 V 2400 Wh ou 4800 Wh AGM
Contrôleur <small>*5 ans garantie limitée</small>	SOLIS ɣɣɣɣ 24V Haute efficacité
Température d'Opération	-35°C ~65°C
Matériaux	Acier (Poteau) et Aluminium (Tête Solaire & Boitier)
Finition	Peinture par poudrage électrostatique
Couleurs disponibles	Noir, Blanc, Bronze, Argent ou couleurs personnalisées
Poids total	125 lbs – Tête solaire seulement
Hauteur d'installation recommandée	Entre 18 et 25 pieds
Ingress Protection Code	IP65
Programmation	10 Programmes /cédules disponibles Télécommande en Options
Type de fût	Fût Acier 5" Carré Fût Acier 6" Carré
Options	MD Détection de mouvement TEN-A Tenon 36" droit TEN-B Tenon 36" courbe DBLX Batteries de stockage double / Boitier de contrôle

Contactez SOLIS pour de plus amples informations:

Région de Montreal : +1 514 716 4465

info@solis-energy.ca solis-energy.ca

Lights and batteries certified

